АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКОН»
249037, г. Обнинск Калужской обл., ул. Лесная, д.9,
Тел: +7 (484) 396-62-66; 399-70-06; e-mail: econ@econobninsk.ru; https://econobninsk.ru/ru/

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____ «____» _____ 20____ г.

Газоанализатор кислорода ЭКОН-МП / ЭКОН-МП-ВТ (1)

(наименование оборудования)

Опросный лист является техническим и юридическим документом для заказа приборов серийного производства, подписывается представителем заказчика и заверяется печатью. Неточности и неполное заполнение опросного листа может негативно повлиять на ход выполнения заказа.

1.	Количество комплектов, шт. (2)	
2.	Выходной сигнал (0 – 5 или 4 – 20 мА) (3)	
3.	Температура отходящих (дымовых) газов в месте установки датчика, °С	
4.	Прибор укомплектовать погружным датчиком:	
	– модиф. ЭК, до 760 °С, погружная длина: 340/500/800/1000/1270/2000, мм	
	– модиф. ВТ с металлическим установочным устройством, до 1100 °С, 650/750 мм	
	– модиф. ВТ с керамическим установочным устройством, до 1600 °С, 650/750 мм	
5.	Необходимая длина кабеля (датчик → блок электроники), м (4)	
6.	Необходимость в первичной поверке прибора (Да/Нет)	
7.	Толщина стенки/футеровки в месте установки датчика, м	
8.	Вид основного топлива	

9. *Показатели среды отходящих газов:*

Запылённость, г/м³	*Скорость, м/с*	*Давление, кПа*	*Температура в месте установки датчика, ⁰С*

10. *Состав контролируемой среды, присутствие восстановительных газов (в % об.)*

Газ	*H_2*	*CH_4*	*CO*	*NO_2*	*CO_2*	*NO*	*H_2O*	*SO_2*	*N_2O*
Максимально допустимая концентрация, % об.	0,5	0,5	0,5	0,015	16	0,015	20	0,5	0,15
Данные заказчика, % об.									

11.	Включать стоимость транспортировки (Да/Нет), и если «Да», то укажите	
	адрес для доставки оборудования:	
12.	Конечный потребитель, место эксплуатации прибора (ов):	
13.	Фактический адрес, тел., e-mail, контактное лицо конечного потребителя:	
14.	Наименование организации, заполнившей опросный лист, адрес, тел., контактное лицо, подпись:	

/_____/_____

М.П.

Примечания:

(1) ЭКОН-МП – рабочая температура датчика до 760 °С; ЭКОН-МП-ВТ – рабочая температура датчика до 1100 или 1600 °С

(2) При заказе отдельно датчиков и/или установочных устройств заполняются только графы: 1, 4,11-14.

(3) Цифровой выход MODBUS RS-485 уже находится в базовой комплектации.

(4) В стандартной комплектации длина кабеля, соединяющего датчик с блоком электроники – 12 м